

ALAMBRE GALVANIZADO

Rollo de 50 kg, 250 kg y 950 kg

- Es un alambre resistente de acero y recubrimiento de galvanizado comercial.

USOS

- Manualidades
- Instalaciones eléctricas
- Jardinería
- (Manufactura) Fabricación de artículos diversos

VENTAJAS

- Resistencia a la corrosión con acabado brillante.
- Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc.
- Diversidad de aplicaciones.
- Variedad de presentaciones (presentación en rollos).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALIBRE	DIÁMETRO	RESISTENCIA DE LA TENSION
	mm	kg/mm ²
5	5.25	38 a 50
6	4.88	38 a 50
7	4.5	38 a 50
8	4.12	38 a 50
9	3.7	38 a 50
10	3.42	38 a 50
10.5	3.25	38 a 50
11	3.06	38 a 50
11.5	2.87	38 a 50
12	2.68	38 a 55
12.5	2.52	38 a 55
13	2.32	38 a 55
13.5	2.18	40 a 60
14	2.03	40 a 60
14.5	1.93	40 a 60
15	1.83	40 a 60
16	1.59	40 a 60
17	1.37	40 a 60
18	1.21	40 a 60
19	1.04	40 a 60
20	0.88	40 a 60
21	0.81	40 a 60
22	0.73	40 a 60



NORMAS: ASTM-A-541